

materiály pre **Nátery**

	Strana
1. Prípravné a penetračné nátery	174
2. Stenové stierky	176
3. Interiérové a exteriérové farby	179
4. Lazúry	181
5. Špeciálne farby	183
6. Riedidlá	183

1. Prípravné a penetračné nátery

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Hĺbkový základ LF 14 (Tiefengrund LF 14)



Bezrozpúšťadlový, vodou riediteľný základový koncentrát pre použitie v interiéri a exteriéri na akryl-hydrosolovej báze. Penetračný náter s dobrou výdatnosťou, neškodí životnému prostrediu. Na penetráciu savých a zvetraných (piesok uvoľňujúcich) minerálnych podkladov. Ako základovka pod nátery a vrstvy na báze umeloživičných disperzií. Zvlášť vhodný pre savé a staré omietky, tehlové murivo, ľahko zvetrané disperzné nátery a umeloživičné omietky. Riedenie s vodou: 1:4

Spotreba: cca 150 - 200 ml/m² po zmiešaní s vodou v pomere 1:4

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002438011499	1149	8,965	10,76
2,5 l	144 ks/pal.	9002438013950	1395	6,157	18,47
10 l	42 ks/pal.	9002438013943	1394	4,732	56,78



Izolačný základ SP 13 (Spezialisiergrund SP 13)



Rýchlo schnúci základný náter pre použitie v exteriéri a interiéri s výrazným hĺbkovým účinkom. Zvyšuje priľnavosť následných disperzných náterov. Redukuje presvitanie fľakov a škvrn (fľaky z presakujúcej vody, nikotínové fľaky, staré olejové škvrny, škvrny z prechádzajúcich bitúmenových izolácií) z podkladu do následných náterov. Riedenie s vodou, podľa potreby, 1:2 – 1:3.

Spotreba: cca 150 - 250 ml/m² po zmiešaní s vodou v pomere 1:3

5 l	84 ks/pal.	9002438014650	1465	7,197	43,18
10 l	12 ks/pal.	9002438014667	1466	6,718	80,62



Biely základný náter LF 11 (Grundweiß LF 11)



Špeciálny biely základovací náter pod interiérové farby dodávaný ako koncentrát. Je vyrobený na báze vysokokvalitných akrylátov má výborný základovací efekt a výdatnosť. Je ideálny na prípravu podkladov v interiéri, pieskujúcich a veľmi nasiakavých, minerálnych podkladov, omietok, tehlového muriva a pod. Vďaka obsahu titan-oxidových pigmentov zvyšuje kryciu schopnosť následných náterov. Pod všetky disperzné nátery a nátery. Nenahradza hĺbkovú penetráciu. Miešací pomer s vodou: max 1:1

Spotreba: cca 100 - 150 ml/m² neriedeného náteru

5 l	85 ks / kartón	9002438154011	15401	4,306	25,84
15 l	24 ks / kartón	9002438151430	15143	3,286	59,15

1. Prípravné a penetračné nátery

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)

NOVINKA

Silikátový základ Fixativ SK 11 (Silikatgrund Fixativ SK 11)



Transparentný, vodou riediteľný, silikátový základovací náter pre čisto minerálne podklady pred nanášaním silikátových farieb a omietok. Určený pre interiérové, špeciálne na spevnenie podkladu a zrovnomenie nasiakavosti pri nasiakavých minerálnych podkladoch. Riedenie s vodou max 1:1. Možno použiť neriedený ako transparentný pečiaci náter pre hlinenú stierku Maximo M 75

Spotreba: cca 150 – 200 ml/m²

10 l	42 ks / pal.	9002438145729	14572	4,724	56,69
------	--------------	---------------	-------	-------	-------



Škárovací akryl AC 10 (Fugenacryl AC 10)



Jednozložkový utesňovací tmel na báze akrylu. Neobsahuje ftaláty, je rozpustný vo vode, je bez zápachu. Použitie v exteriéri a interiéri, ľahko sa spracováva, uhladzuje. Po vytvrdnutí je pretierateľný a je možné na AC 10 aplikovať omietku. Biely.

Spotreba: 1 kartuša = cca 12,5 bm škáry 5x5 mm

cena za kus

310 ml	12 ks / kartón	9002438139384	13938	3,130	3,76
--------	----------------	---------------	-------	-------	------



- bez rozpúšťadiel
- vyššia pružnosť

Škárovací akryl AC 15 (Fugenacryl AC 15)



Jednozložkový utesňovací tmel na báze akrylu so zvýšenou pružnosťou. Neobsahuje ftaláty, je rozpustný vo vode, je bez zápachu. Použitie v exteriéri a interiéri, ľahko sa spracováva, uhladzuje. Po vytvrdnutí je pretierateľný a je možné na AC 15 aplikovať omietku. Biely.

Spotreba: 1 kartuša = cca 12,5 bm škáry 5x5 mm

cena za kus

310 ml	12 ks / kartón	9002438139391	13939	3,671	4,41
--------	----------------	---------------	-------	-------	------

2. Stenové stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Hrubá hladená stierka Durapid XL 25 (Filz-Grobspachtel Durapid XL 25)



Prášková, prísadami zušľachtená stierková hmota pre vytvorenie hladkých stierok bez zmrašťovania, pre hrúbky vrstvy 2 - 40 mm v jednom pracovnom kroku. Naša inovatívna stierka umožňuje dodatočne, po 60 - 70 min. prehľadiť jej povrch. Vďaka navlhčeniu je možné znovu reaktivovať povrch stierky a v závislosti na hrúbke vrstvy znovu dohľadiť povrch až do 16 hod. po aplikácii. Takto je možné dodatočne, dokonale vyhladiť všetky nerovnosti. Vhodné aj pre priamu aplikáciu na betóne.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002438163624	16362	0,686	20,58
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- 2 - 40 mm
- dodatočne hladiteľná
- bez zmraštenia

Jemná hladená stierka Durapid XS 40 (Filz-Feinspachtel Durapid XS 40)



Prášková, prísadami zušľachtená stierková hmota pre vytvorenie hladkých stierok bez zmrašťovania, pre hrúbky vrstvy do 10 mm v jednom pracovnom kroku. Naša inovatívna stierka umožňuje dodatočne, po 60 - 70 min. prehľadiť jej povrch. Vďaka navlhčeniu je možné znovu reaktivovať povrch stierky až do 16 hod. po aplikácii. Takto je možné dodatočne, dokonale vyhladiť všetky nerovnosti. Vhodné aj pre priamu aplikáciu na betóne.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002438162627	16262	1,310	31,44
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- 0 - 10 mm
- dodatočne hladiteľná
- bez zmraštenia

Striekaná hladená stierka Durapid M 65 (Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65)



Strojne spracovateľná, sadrová stierka s charakterom tenkovrstvej omietky, pre efektívne celoplošné stierkovanie do hrúbky vrstvy 10 mm, bez tvorby trhlín. Stierku je možné po navlhčení opätovne vyhladiť.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002438166892	16689	1,414	33,94
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- strojne spracovateľná
- dodatočne hladiteľná
- bez zmraštenia
- priamo na betón

Objektová stierka Durapid OS 45 (Objektpachtel Durapid OS 45)



Kvalitná, objektová, prášková stierka na sadro-umeloživnickej báze. Vhodná na použitie v interiéri, na vypĺňanie a vyspravovanie podkladu ako aj na vytvorenie hladkého povrchu pred malovaním, alebo tapetovaním.

Spotreba: cca 0,9 kg/m²/mm vrstvy

25 kg	40 ks/pal.	9002438065300	12600	0,842	25,26
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Q1-Q4

2. Stenové stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Jemná stierka Durapid GS 60 (Glättspachtel Durapid GS 60)

Vysokokvalitná, prášková stierka na sadro-umeloživičnej báze. Vhodná na použitie v interiéri, na vytvorenie hladkého povrchu pred malovaním, alebo tapetovaním.

Spotreba: cca 0,9 kg/m²/mm vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002438121754	12175	1,009	24,22
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Jemná vápenná stierka Durapid CA 480 (Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480)

Jemná vápenná stierka DURAPID CA 480 je biela, prášková stierková hmota na vápenej báze pre ručné a strojné spracovanie. V interiéri pre vytvorenie celoplošných, paropriepustných stierok.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002438168629	16862	0,582	13,97
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- na báze prírodného vápna
- veľmi paropriepustná
- zlepšuje klimu miestnosti



Hlinená stierka Maximo M 75 (Tonspachtel Maximo M 75)

Na použitie pripravená, tónovaná stierka vhodná na ručné, ako aj na airless spracovanie. Vďaka špičkovým prísadám zlepšuje vnútornú klímu v miestnostiach ako aj zlepšuje vlhkosť pomery. Je ideálna na dekoratívne ale aj celoplošné stierkovanie, na všetky bežné stavebné podklady. Hrúbka vrstvy max. 2,0 mm na jeden pracovný krok. Tónovateľná podľa Murexin Essence of Colours.

Spotreba: cca 1,8 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5-1,0 kg/m² pri štruktúrovanom, dekoratívnom stierkovaní

8 kg	vedro	80 ks/pal.	9002438160258	16025	2,798	26,86
25 kg	vrece	40 ks/pal.	9002438160234	16023	1,342	40,26
25 kg	vedro	24 ks/pal.	9002438160241	16024	1,737	52,11



- prírodného vápna
- vysoko difúzna
- zlepšuje klimu priestoru



Striekaná stierka Durapid FS 50 (Spritzspachtel Durapid FS 50)

Biela pastovitá, stierková hmota, na báze umelých disperzných živí s vysokou krycou schopnosťou, pripravená na okamžité použitie. Použitie v interiéri na vytvorenie rovných, hladkých povrchov, s vyplnením jemných trhlín a prasklín na stenách a stropoch. Ideálna na celoplošné vyrovnávanie povrchu. Hrúbka vrstvy max. 2,0 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5 - 1,0 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní.

25 kg	vrece	40 ks/pal.	9002438131050	13105	0,800	24,00
-------	-------	------------	---------------	-------	-------	-------


NOVINKA


Airless stierka Durapid AS 30 (Airless Spritzspachtel Durapid AS 30)

Biela stierka určená na striekanie metódou airless s výbornou výplňovou schopnosťou a jednoduchým vyhladením. Stierka je pripravená priamo na použitie. Je vhodná do interiérov, na celoplošné stierkovanie, ako aj na vyplňovanie jemných trhlín a prasklín na stenách. Použiteľná na väčšinu bežných, stabilných, stavebných podkladov. Neobsahuje emisie, ani rozpúšťadlá. Hrúbka vrstvy max. 1,5 mm na jeden pracovný krok. Túto stierku je možné nanášať aj pomocou airless zariadenia určeného len na nanášanie farieb.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5 - 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

25 kg	vedro	24 ks/pal.	9002438145538	14553	1,102	33,06
25 kg	vrece	40 ks/pal.	9002438146450	14645	0,780	23,40



2. Stenové stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Ľahká stierka **Maximo LS 85** (Leichtspachtel LS 85)

Pastovitá stierka s vysokou výdatnosťou pre ručné a strojné nanášanie, vhodná na úpravu stien a stropov v interiéri. Je možné ju nanášať v hrúbke vrstvy až 5 mm, bez stekania a následne plošne vyhladiť. Špeciálne ľahké plnivo umožňuje použitie v širokej škále aplikácií. Stierka sa vďaka nemu ľahko nanáša, vyhladzuje a tuhne s minimálnym zmraštením aj pri hrubších vrstvách.

Spotreba: cca 1,45 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5 – 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

21 kg	vreće	1 Pal. = 40 Stk.	9002438305956	30595	1,388	41,64
21 kg	vedro	1 Pal. = 24 Stk.	9002438305949	30594	1,680	50,40



NOVINKA

- väčšia výdatnosť
- ľahšie plnivo
- bez trhlín do 5 mm
- ručne aj strojne spracovateľná

Striekaná stierka **Gullspack S 70** (Gullspack S 70)

Biela pastovitá stierka z dolomitového mramoru. Vhodná na úpravu stien a stropov, škár alebo celoplošné nanášanie. Podľa spôsobu nanášania vzniká hladký, alebo štruktúrovaný povrch. Biely dolomitový mramor najlepšej kvality zaručuje vysoký stupeň belosti a maximálnu plnivosť. Hrúbka vrstvy max. 2,0 mm na jeden pracovný krok.

Spotreba: cca 1,75 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5 - 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

25 kg	vreće	40 ks/pal.	9002438126223	12622	1,071	32,13
25 kg	vedro	24 ks/pal.	9002438124847	12484	1,270	38,1



Hotová stierka **Durapid HS 80** (Fertigspachtel Durapid HS 80)

Hotová, na použitie pripravená biela stierka, určená na ručné spracovanie. Stierka je charakteristická veľkou plnivosťou, výbornou krycou schopnosťou a dobrou brúsiteľnosťou. Je ideálna na vyplňanie nerovností (škáry a trhliny, plošné nerovnosti) na väčšine stavebných podkladov. Hrúbka vrstvy max. 5,0 mm na jeden pracovný krok.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1mm

1,5 kg	10 ks/kart., 350 ks/pal.	9002438115586	11558	3,713	6,68
8 kg	85 ks/pal.	9002438115593	11559	1,768	16,97
25 kg	24 ks/pal.	9002438115609	11560	1,279	38,37



Striekaná stierka **Durapid XL 90** (Spritzspachtel Durapid XL 90)

Na použitie pripravená, organická stierka s výbornou výplňovou schopnosťou optimalizovaná pre strojné nanášanie. Len pre spracovanie v interiéri, hlavne pre veľkoplošné nanášanie, s max hrúbkou vrstvy 5mm. Po nanosení sa stierka ľahko uhladzuje, ostáva difúzne otvorená a vytvára dokonalý podklad pre následne nanášané farby, alebo tapety. Vďaka výbornej plnivosti dokáže vyplniť škáry, praskliny, diery v stenách. Max. hrúbka vrstvy 5 mm.

Spotreba: cca 1,8 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní

25 kg	vedro	24 ks/pal.	9002438141165	14116	1,269	38,07
25 kg	vreće	40 ks/pal.	9002438142179	14217	1,113	33,39



3. Interiérové a exteriérové farby

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Raumweiss RW 150 (Raumweiss RW 150)

Biela, tónovateľná, matná, maliarska farba na steny a stropy v interiéri, ktorú je možné nanášať Airless zariadením. Spojivo: Disperzia Polyvinilacetátových kopolymérov. Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1, pozri str. 189. Pre prehľad dostupných farebných odtieňov a príplatku za tónovanie kontaktujte obchodné oddelenie.

Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m²/náter

5 kg	biela	85 ks/pal.	9002438147525	14752	2,330	13,44
15 kg	biela	40 ks/pal.	9002438147136	14713	1,633	28,26
25 kg	biela	24 ks/pal.	9002438147235	14723	1,383	39,90



Austro Norm AN 750 (Austro Norm AN 750)

Kvalitná náterová farba na použitie v interiéri. Má veľmi dobrú kryciu schopnosť. Neobsahuje žiadne emisie ani rozpúšťadlá. Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3

Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m²

1 kg	biela	10 ks/kart., 350 ks/pal.	9002438084158	8415	7,706	9,25
5 kg	biela	85 ks/pal.	9002438014377	1437	3,692	22,15
15 kg	biela	40 ks/pal.	9002438014384	1438	3,026	54,47
25 kg	biela	24 ks/pal.	9002438014391	1439	2,798	83,94



Profi Weiss PW 400 (Profi Weiss PW 400)

Biela, tónovateľná, matná interiérová farba so zaručenou profi kvalitou a veľkou odolnosťou proti oteru. Výborne kryje a vďaka vysokému stupňu belosti je ideálna pre použitie na novostavbách a pri veľkoplošných aplikáciách (airless). Umývateľná. Neobsahuje emisie ani rozpúšťadlá.

Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3

Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1, pozri str. 189 Pre prehľad dostupných farebných odtieňov a príplatku za tónovanie kontaktujte obchodné oddelenie.

Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m²

25kg		24 ks/pal.				
	biela		9002438092955	9295	1,903	57,09
	HBW 1		9002438092955	9295	cena na vyžiadanie	



Interiérová farba Maximo AM 2700 (Innerfarbe Maximo AM 2700)

Tónovateľná, málo plnená, disperzná farba na báze umelých spojív. Vyniká výbornou krycou schopnosťou, ľahkou spracovateľnosťou, schne bez pnutia, a je difúzne otvorená. Ideálna voľba pre racionálne a ekonomicky výhodné natieranie veľkých plôch. Pre použitie len v interiéri. Farbu možno nanášať valcom, štetkou, alebo striekať. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne emisie.

Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3

Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri str. 189.

2,5l		85 ks/pal.	9002438168711	16871		
	HBW 1				7,657	22,97
	HBW 2				8,747	26,24
	HBW 3				9,007	27,02
	HBW 4				9,447	28,34
5l		85 ks/pal.	9002438168728	16872		
	HBW 1				7,194	43,16
	HBW 2				8,284	49,70
	HBW 3				8,544	51,26
	HBW 4				8,984	53,90
15l		24 ks/pal.	9002438168735	16873		
	HBW 1				6,763	121,73
	HBW 2				7,853	141,35
	HBW 3				8,113	146,03
	HBW 4				8,553	153,95


NOVINKA

- Umývateľná
- Výborná krycia schopnosť
- Vysoká výdatnosť
- Tónovateľná
- Hrubo matná

3. Interiérové a exteriérové farby

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Mattlatex LX 5000 (Mattlatex LX 5000)



Matná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Vodu a nečistoty odpudzujúca krycia farba na steny a stropy v interiéri. Ideálna pre školy, škôlky, nemocnice, bazény a pre kuchyne, kúpeľne alebo detské izby. Jednoducho všade tam, kde sa vyžaduje pevný, ľahko čistiteľný povrch. Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 1
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 189.

Spotreba: cca 0,15 - 0,20 kg/m²

5 kg	85 ks/pal.	9002438121082	12108		
	HBW 1			6,052	36,31
	HBW 2			6,912	41,47
	HBW 3			7,402	44,41
	HBW 4			7,77	46,63
20 kg	24 ks/pal.	9002438120696	12069		
	HBW 1			5,168	124,03
	HBW 2			6,028	144,67
	HBW 3			6,518	156,43
	HBW 4			6,888	165,31



Seidenlatex LX 6000 (Seidenlatex LX 6000)



Polomatná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Vodu a nečistoty odpudzujúca krycia farba na steny a stropy v interiéri. Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 1
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 189.

Spotreba: cca 0,15 - 0,20 kg/m²

5 kg	85 ks/pal.	9002438141745	14174		
	HBW 1			6,000	36,00
	HBW 2			6,860	41,16
	HBW 3			7,350	44,10
	HBW 4			7,720	46,32
20 kg	24 ks/pal.	9002438125196	12519		
	HBW 1			5,095	122,28
	HBW 2			5,955	142,92
	HBW 3			6,445	154,68
	HBW 4			6,815	163,56



Euro Housepaint RA 100 (Euro Housepaint RA 100)



Rýchlo zasychajúci, dobre kryjúci, nekriedujúci, vysoko elastický náter s výbornou príľnavosťou a paropriepustnosťou. Je odolný voči dažďu, alkáliám. Náter je tenkovrstvý. Spomaľuje karbonizáciu betónu. Je vhodný pre použitie v exteriéroch aj ako konečná vrstva pre sanačný systém opravy a ochrany železobetónových konštrukcií. Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 189.

Spotreba: 100 - 150 ml/m²

2,5 l	84 ks/pal.	9002438141394	14139		
	HBW 1			10,996	32,99
	HBW 2			12,086	36,26
	HBW 3			12,346	37,04
	HBW 4			12,786	38,36
12,5 l	24 ks/pal.	9002438141417	14141		
	HBW 1			9,352	140,28
	HBW 2			10,442	156,63
	HBW 3			10,702	160,53
	HBW 4			11,142	167,13

4. Lazúry

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Impregnačný základ HL 250 (Holzimprägniergrund HL 250)



Vysoko účinná, bezfarebná základná impregnácia dreva. Ochrana a prevencia proti modraniu dreva a napadnutiu hubami alebo drevokazným hmyzom. Používa sa ako podkladový náter pod lazúrovacie nátery HL 2500. Bezfarebný.

Spotreba: 10 - 12 m²/l

750 ml	cena za kus	504 ks/pal.	9002438127435	12743	9,838	11,81
5 l		72 ks/pal.	9002438127442	12744	10,681	64,09



Lazúra na drevo HL 2500 (Holzlasur HL 2500)



Počasiu odolný, svetelne stály rozpúšťadlový náter s hĺbkovým účinkom proti modraniu, hubám, drevokaznému hmyzu. Špeciálnou kombináciou prísad a spojív ako aj zvolených pigmentov je zaručená ochrana proti poveternostným vplyvom. Nevytvára vrstvy, preto niesú problémy s pretieraním. Zachováva a zvýrazňuje kresbu dreva. Pre drevené dvere, okenice, drevené obloženie, ploty, zrubý, pergoly,... Používame neriedený, náradie umyte s TE 300.

Spotreba: pri ohoblovanom dreve: 10 - 15 m²/l
 pri neohoblovanom dreve: 6 - 10 m²/l

750 ml	6 ks/kart., 504 ks/pal.			cena za kus	
bezfarebný	(iba pre interier)	9002438127534	12753	12,054	14,46
föhre		9002438127565	12756	12,054	14,46
lärche		9002438127541	12754	12,054	14,46
kiefer		9002438127497	12749	12,054	14,46
eiche		9002438127558	12755	12,054	14,46
kastanie		9002438127503	12750	12,054	14,46
teak		9002438127466	12746	12,054	14,46
nuss		9002438127473	12747	12,054	14,46
palisander		9002438127480	12748	12,054	14,46
5 l	72 ks/pal.				
bezfarebný	(iba pre interier)	9002438127626	12762	14,425	86,55
föhre		9002438127657	12765	14,425	86,55
lärche		9002438127633	12763	14,425	86,55
kiefer		9002438127602	12760	14,425	86,55
eiche		9002438127640	12764	14,425	86,55
kastanie		9002438127619	12761	14,425	86,55
teak		9002438127572	12757	14,425	86,55
nuss		9002438127589	12758	14,425	86,55
palisander		9002438127596	12759	14,425	86,55
25 l	16 ks/pal.				
bezfarebný	(iba pre interier)	9002438127701	12770	12,366	370,98
föhre		9002438127732	12773	12,366	370,98
lärche		9002438127718	12771	12,366	370,98
kiefer		9002438127763	12776	12,366	370,98
eiche		9002438127725	12772	12,366	370,98
kastanie		9002438127695	12769	12,366	370,98
teak		9002438127664	12766	12,366	370,98
nuss		9002438127671	12767	12,366	370,98
palisander		9002438127688	12768	12,366	370,98



bezfarebný



föhre



lärche



kiefer



eiche



kastanie



teak



nuss



palisander

4. Lazúry

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Aqua lazúra na drevo HL 3500 (Aqua Holzlasur HL 3500)



Lazúra na vodnej báze s trvalou ochranou proti UV žiareniu, odolávajúca slinám a potu, vhodná i pre detské hračky. Nesie značku ekologického výrobku. Je paropriepustná, odolná proti vplyvom počasia, bez zápachu s vysokou príľnavosťou. Zanecháva a zvýrazňuje kresbu dreva.

Spotreba: pri ohoblovanom dreve: 10 - 14m²/l
pri neohoblovanom dreve: 6 - 9 m²/l

750 ml	6 ks/kart., 504 ks/pal.			cena za kus	
bezfarebný		9002438127374	12737	12,054	14,46
föhre		9002438127326	12732	12,054	14,46
lärche		9002438127312	12731	12,054	14,46
kiefer		9002438127381	12738	12,054	14,46
kastanie		9002438127305	12730	12,054	14,46
nuss		9002438127299	12729	12,054	14,46
palisander		9002438127398	12739	12,054	14,46
5 l	72 ks/pal.				
bezfarebný		9002438127404	12740	14,425	86,55
föhre		9002438127367	12736	14,425	86,55
lärche		9002438127350	12735	14,425	86,55
kiefer		9002438127411	12741	14,425	86,55
kastanie		9002438127343	12734	14,425	86,55
nuss		9002438127336	12733	14,425	86,55
palisander		9002438127428	12742	14,425	86,55



Vzorkovnica lazúr HL 2500

Príručná vzorkovnica lazúr na drevo HL 2500. Lazúry sú nanosené na smrekovom dreve.

Rozmer: 200/40/45 mm

1 ks	M7077	15,621	18,75
------	-------	--------	-------

5. Špeciálne farby

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Líniová farba SC 16 (Sportplatzlinienfarbe SC 16)



Vysoko kvalitná líniová farba s dobrou krycou schopnosťou, odolná proti dažďu, stála na svetle, neškodí životnému prostrediu, s veľmi nízkym obsahom emisií, bezrozpúšťadlová. K obnoveniu bielych línií na športoviskách, špeciálne pre futbalové ihriská. Riedenie: 1 diel farby sa riedi 4-6 dielmi vody. Biela.

Spotreba: 15 kg stačí na 3 celé značenia futbalového ihriska. Uvedená spotreba závisí od podkladu a spôsobu aplikácie

15 kg	40 ks/pal.	9002438100216	10021	2,309	41,56
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Aqua farba na betón RC 414 (Aqua Betonsiegel RC 414)



Zamatovo matný, farebný náter na betónové podklady. Neobsahuje rozpúšťadlá, má veľmi dobrú prídržnosť na podklade a výbornú kryciu schopnosť. Odoláva pôsobeniu vody, čističom, pohonným hmotám, minerálnym olejom, zriedeným kyselinám a hydroxidom. Vhodný do pivníc, technologických miestností, kuchýň, do mokrych prevádzok, na náter balkónov, loggií, terás a pod. Nie je vhodný do garáží. Za príplatok možné tónovať podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 189.

Spotreba: 200-250 ml/m²

RAL 7032 kieselgrau

750 ml	cena za kus	6 ks/kart., 396 ks/pal.	9002438137908	13790	20,634	24,76
4 l		85 ks/pal.	9002438137915	13791	13,946	66,94
10 l		36 ks/pal.	9002438137922	13792	12,938	155,26

RAL 7001 silbergrau

750 ml	cena za kus	6 ks/kart., 396 ks/pal.	9002438137878	13787	20,634	24,76
4 l		85 ks/pal.	9002438137885	13788	13,946	66,94
10 l		36 ks/pal.	9002438137892	13789	12,938	155,26

6. Riedidlá



KH riedidlo TE 300 (KH-Verduennung TE 300)

Terpentínové riedidlo vhodné do všetkých umeloživičných lakov, lesklých aj matných.

1 l	6 ks/kart., 360 ks/pal.	9002438004460	0446	8,778	10,53
5 l	126 ks/pal.	9002438004477	0447	5,231	31,39
25 l	16 ks/pal.	9002438003807	0380	4,212	126,36



Univerzálne riedidlo UV 80 (Universalverduennung UV 80)

Univerzálne riedidlo na riedenie umeloživičných lakov, farieb a lepidiel. Vhodné aj na umývanie náradia.

1 l	6 ks/kart., 360 ks/pal.	9002438000158	0015	9,183	11,02
5 l	99 ks/pal.	9002438004583	0458	8,143	48,86
25 l	16 ks/pal.	9002438293802	9380	6,417	192,51

Vyššia efektivita pri maľovaní

Správna príprava stien a stropov pred maľovaním je základom pre kvalitnú a trvácnu povrchovú úpravu. Preto je dôležité pred nanosením samotnej farby, najskôr natrieť povrch penetračným náterom, čím sa zjednotí nasiakavosť povrchu.

Tento krok je možné v niektorých prípadoch preskočiť použitím nového základného náteru **LF 11** od Murexinu.

Biely základný náter **LF 11** na disperznej báze je penetračný náter a farba v jednom. Následne stačí už len jeden náter interiérovou disperznou farbou a maľovka je hotová. To znamená, že s bielym základným náterom LF 11 ušetríte jeden pracovný krok. Interiérové farby na disperznej a silikónovo-živičnej báze sa môžu nanášať na základný náter už po 4 - 6 hodinách.

Optimálna príprava podkladu samozrejme nespočíva len v aplikácii jedného základného náteru. Je dôležité vedieť, aký bude použitý konečný náter a na aký druh podkladu bude nanosený. Tu môže nastať množstvo kombinácií. Aby bolo jednoduché vybrať si ten správny materiál pre dané podmienky, ponúka vám Murexin na nasledujúcich stranách tie správne produkty.

V tabuľke je uvedený zoznam skúšobných metód, ktoré sa používajú pre klasifikáciu podkladu.



Biely základný náter **LF 11**

Tip

- Vysoká krycia schopnosť
- Zefektívňuje pracovný postup
- Na pieskujúce a nasiakavé podklady



Skúška podkladu	Skúšobná metóda	Vyhodnotenie
Zásaditosť	navlhčiť destilovanou vodou a priložiť pH papierik	keď je pH > 8, je zásaditý
Výkvet	kontrola voľným okom	viditeľné biele soľné výkvet
Vlhkosť	kontrola voľným okom	viditeľné vlhké flaky, farebné odlišnosti a ohraničenia vlhkých plôch
Pevnosť povrchovej vrstvy	Za prvé povrch pretrieť rukou. Za druhé povrch prebehnúť drsným predmetom. (napr. brúsnym papierom)	prašný alebo kriedujúci
Plesne	kontrola voľným okom	tmavé znečistenia
Trhliny	kontrola voľným okom	väčšie trhliny treba konzultovať so stavbyvedúcim
Nasiakavosť	navlhčí vodou	nasiakvý podklad rýchlo vsakuje vodu a ostávajú tmavšie miesta; na nenasiakavom podklade sa vytvárajú stekajúce kvapky.
Sintrová vrstva	sintrovú vrstvu zoškrabať alebo zbrúsiť, následne navlhčiť vodou	pri suchom podklade: hladký povrch s malou nasiakavosťou, po navlhčení stmavnú ryhy po brúsení

Viac informácií na strane č. 174

Ekologicky a rýchlo = Murexin

Vývoj a výroba ekologických materiálov šetrných k životnému prostrediu je v Murexine hlavnou prioritou už dlhé roky. Krátke prepravné trasy, podpora miestnych pracovných príležitostí, vytváranie hodnôt v regióne - to sú hodnoty, ktoré dnes platia rovnako ako profesionálna kvalita, nízke emisie a obsah rozpúšťadiel.

Významný podiel na kvalite a pohodlí bývania má vnútorná klíma. Dobrá vnútorná klíma pozitívne vplýva na zdravie človeka. Teplota a vlhkosť vzduchu majú rovnaký vplyv na zdravie, ako chemické zloženie vzduchu (napr. znečisťujúce látky, pachy, výmena vzduchu, rýchlosť jeho prúdenia atď.).

Ľudia sa začnú zaujímať o vlhkosť vzduchu až vtedy, keď presiahne optimálne hodnoty. Prílišná vlhkosť je príčinou kondenzácie vodnej pary a vzniku plesní, naproti tomu nízka vzdušná vlhkosť spôsobuje problémy ako suché sliznice, pálenie očí a praskanie pier. Príliš nízkou vzdušnou vlhkosťou netrpia len ľudia, ale aj materiály ako drevo, koža alebo plast, ktoré sa postupne vysušajú a následne popraskávajú.

Významným pomocníkom pri regulácii vzdušnej vlhkosti v miestnosti sú materiály ako napr. hlina, ktoré sú paropriepustné a dokážu vlhkosť pohltiť prípadne odovzdať.



Hlinená stierka **MAXIMO M 75**

Tip

- Prírodné zafarbenie
- Paro-priepustná
- Lepšia vnútorná klíma
- Striekateľná airless zariadeniami



Murexin vyvinul pre tento účel hlinenú stierku **MAXIMO M 75**. Hlinené stierky sú ďalším krokom vývoja čisto prírodných stierkových hmôt. Zrozumiteľne povedané: prírodné spojivá + plnivo + prísady = hlinená stierková hmota.

Hlinenú stierku Murexin **MAXIMO M75** je možné nanášať ručne alebo pomocou airless zariadení. Môže sa dodávať natónovaná podľa Murexin vzorkovníce farieb „**Essence of Colours**“. V spojení s penetračným náterom Silikátový základ Fixativ **SK 11** dostanete dokonalý systém na reguláciu vzdušnej vlhkosti v miestnosti.

Viac informácií na strane č. 177

Nechajme sa inšpirovať farbami

Najčastejšie sa obklopujeme bielou farbou. Ale prečo ne byť kreatívny, keď existuje toľko odtieňov farieb - teplé a studené, svetlé až tmavé, jemné a sýte.

Vezmime si príklad z južný krajín a vymaľujme naše izby v slnečných a zemitých odtieňoch, kto má odvahy, nech sa inšpiruje angličanmi a ich tmavými tónmi, alebo vpustíme na naše steny pastelové farby morského pobrežia. U nás fantázia nepozná hranice.

Triedy kvality

Vysoko kvalitné farby na steny majú podľa normy EN 13300 spĺňať rôzne parametre. Jeden z nich je: Odolnosť proti oteru za mokra. Toto kritérium roz-

hoduje, ako je farba odolná voči opakovanému čisteniu. Odolnosť proti oteru za mokra je rozdelená do piatich tried podľa úbytku hrúbky vrstvy náteru pri počte cyklov.

Najodolnejšie farby v triede č.1 majú úbytok < 5µm pri 200 umývacích cykloch a najmenej odolné majú úbytok ≥ 70 µm pri 40 cykloch. Pre bytové a kancelárske priestory sú odporúčané farby triedy 2 až 4.

	MIX- Systém skupiny farieb HBW	Stupeň lesku	Odolnosť proti oteru za mokra	Krycia schopnosť (kontrastný pomer)	pri výdatnosti m ² /l
Disperzné farby					
Raumweiß RW 150	1	matný	4 4	2	6,5
Profi Weiss PW 400	1	matný	3 3	2	8,5
Austro Norm AN 750		matný	3 3	2	7,0
Int. farba Maximo AM 2700	1 - 4	hrubo matný	3 3	2	9,0
Latexové farby					
Mattlatex LX 5000	1 - 4	matný	1 1	2	8,0
Seidenlatex LX 6000	1 - 4	polo matný	1 1	2	8,0



Interiérová farba Maximo AM 2700

Tip

- Umývateľná
- Výborná krycia schopnosť
- Vysoká výdatnosť
- Tónovateľná
- Hrubo matná



Viac informácií na strane č. 179



Ochrana a zušľachtenie dreva

Murexin má pre každý typ dreva zodpovedajúce výrobky. Ponúka široký sortiment výrobkov na ochranu a zušľachtenie dreva.

Drevo je jeden z najobľúbenejších materiálov. Možno je to tým, že sprostredkováva rôznorodé dojmy v závislosti od jeho opracovania.

Drevo je predovšetkým v exteriéri vystavené pôsobeniu rozličných vplyvov ako sú voda, sucho, teplo, mráz, slnečné žiarenie, vietor a sneh. Toto všetko výrazne pôsobí na životnosť dreva.

UV-žiarenie rozkladá štruktúru dreva, dažď, mráz a sucho spôsobuje praskanie, vlhko podporuje rast drevokazných húb a rias.

Viditeľná príroda

Základný náter, karbolin, furtoleum alebo lazúra - každý si vyberie podľa poteby a svojho vkusu. Lazúry vytvárajú priehľadný tónovaný ochranný film, ktorý zachováva viditeľnú prirodzenú štruktúru dreva.



Interiér alebo exteriér

Murexin má pre každý typ dreva a jeho použitie v exteriéri zodpovedajúce produkty. Ponúka široký sortiment výrobkov na ochranu a zušľachtenie drevených plotov, dverí, okien, okeníc, striech, kompletných dreveníc a drevostavieb.

S Murexin nátermi budú dlho pekné, atraktívne a zdravé. Aj pre použitie v interiéri má Murexin bohatú ponuku výrobkov, ktoré zachovávajú dreveným podlahám, schodom, zábradliam, dverám, oknám, zárubniám, ale aj drevenému nábytku neporušený povrch a štruktúru.



Aqua lazúra na drevo HL 3500

Tip

- Vodou riediteľná
- Na báze alkydových živíc
- Hĺbkový účinok



Viac informácií na strane č. 182

Essence of Colours

Paleta 25 harmonicky zladených farieb predstavujúcich „živly“ zeme

Na princípe piatich základných čínskych prvkov (drevo, oheň, zem, kov a voda) vytvoril Murexin novú paletu farieb „Essence of Colours“. Táto paleta farieb predstavuje protikladné, teplé alebo studené odtiene pomocou ktorých viete harmonicky stvárniť každé prostredie. Neustály zhon a rýchlosť napredovania súčasnej materialistickej doby bol podnetom pre vytvorenie novej harmonickej kolekcie farieb.

Menej je viac

Dnešní ľudia sú pod neustálym náporom nových dojmov a podnetov, ktorým sú vystavení každý deň, a preto viac a viac túžia po klude a bezpečí. Ruch a príliš veľký tlak môže v ľuďoch vyvolávať stres, čo ich núti hľadať rôzne možnosti ako si vytvárať svoje miesta oddychu a pokoja. Harmonicky zladené farby v priestore sú jednou z ciest ako takéto miesta vytvoriť. Nový vzorkovník farieb bol navrhnutý ako poradenský nástroj pre obchodníkov a pomôcka pri výbere farieb pre zákazníkov.

Cesta k sebe samému

Pod heslom „Cesta k sebe samému“ naši odborníci z odvetvia farieb a náterov vytvorili paletu farieb, ktorá nám má pomôcť vybudovať harmóniu v našom hektickom svete. Znalosť pôsobenia jednotlivých farieb na naše vedomie je cestou k sebe samým.

Výhody novej palety farieb

- Znalosť vplyvu farieb
- Návrhy kombinácie farieb
- Harmónia pre každé prostredie



Murexin MIX-System. Tónovanie podľa HBW

S Murexin tónovacím systémom MIX 24 máte na výber. 30.000 rôznych farebných odtieňov pre 16 rôznych farieb a lakov sa postará o to, že dostanete produkt vo farbe akú si želáte. Je to len na vašej fantázii, či chcete atmosféru pastelových alebo výrazných intenzívnych farieb.

Kým svetlé farby možno tónovať pridaním pomerne malého množstva pigmentu do bielej bázy produktu, tmavé a intenzívne farby sa dosiahnu pridaním nepomerne vyššieho množstva pigmentu do transparentnej bázy. Výsledkom je produkt, ktorý má výborné krytie a výsledný intenzívny farebný efekt.

Z tohto dôvodu rozdeľujeme tónovanie na základe stupňa svetlosti farby – HBW (z nemeckého Hellbezugswert). Ako názov napovedá, táto hodnota predstavuje jasnosť farebného odtieňa v percentách.

Skupiny farieb				
Skupina farieb	1	2	3	4
HBW v %	50 - 100	25 - 49,9	10 - 24,9	0 - 9,9

Na základe hesla „platíte iba za to, čo vám naozaj dáme“ sú farebné odtiene rozdelené do 4 farebných skupín založených na HBW a v rozdielnom množstve potrebného pigmentu v kilogramoch a litroch. Týmto zabezpečíme, že platíte len to, čo naozaj požadujete.

Zostáva objasniť, ako určiť HBW požadovaného odtieňa. Veľa farebných vzorkovníkov (ako náš Murexin Europe) už obsahujú tieto informácie, pretože sú dôležité pre exteriérové farby. Pri týchto farbách nám udávané číslo určuje % odrazeného slnečného žiarenia. Hodnoty HBW a rozdelenie do skupín pre

najbežnejšiu farebnú škálu RAL sme usporiadali v samostatných tabuľkách. Ak sa potrebujete dozvedieť ďalšie údaje o jednotlivých skupinách požadovaných farieb, informujte sa u svojho obchodného zástupcu.

Pomocou skupín farieb, chceme našim zákazníkom, poskytnúť spravodlivý tónovací systém, ktorý je založený na skutočných nákladoch.

*)APS-prísada:

Ponúkame Vám prísady pre vnútorné i vonkajšie farby na prevenciu proti riasam, hubám a plesniam.

Essence of colours - vzorkovník farieb



Drevo



H 15 HBW 28
Strong Timber



H 14 HBW 38
Prospering Green



H 13 HBW 53
Juicy Sprout



H 12 HBW 61
Early Bud



H 11 HBW 68
Delicate Seed



Oheň



F 95 HBW 20
Hot Glow



F 94 HBW 36
Burning Heat



F 93 HBW 48
Roasting Sun



F 92 HBW 58
Sudden Blaze



F 91 HBW 79
Bright Flame



Zem



E 25 HBW 23
My Land



E 24 HBW 56
Fertile Plain



E 23 HBW 65
Good Earth



E 22 HBW 74
Warm Dust




E 21 HBW 83
Sand Stone



Kov



M 85 HBW 42
Heavy Metal



M 84 HBW 61
Drawn Sword



M 83 HBW 39
Sharp Blade



M 82 HBW 33
Copper Plate



M 81 HBW 64
Iron Lady



Voda



W 75 HBW 21
Deep Ocean




W 74 HBW 36
Cloudy Bay



W 73 HBW 39
Silent Lake



W 72 HBW 65
Radiant River



W 71 HBW 82
Crystal Creek

RAL vzorkovník farieb

						
RAL 1000 GRÜNBEIGE	RAL 1001 BEIGE	RAL 1002 SANDGELB	RAL 1003 SIGNALGELB	RAL 1004 GOLDGELB	RAL 1005 HONIGGELB	RAL 1006 MAISGELB
HBW 51	HBW 48	HBW 46	HBW 49	HBW 41	HBW 35	HBW 38
						
RAL 1007 NARZISSENGELB	RAL 1011 BRAUNBEIGE	RAL 1012 ZITRONENGELB	RAL 1013 PERLWEISS	RAL 1014 ELFENBEIN	RAL 1015 HELLELFENBEIN	RAL 1016 SCHWEFELGELB
HBW 37	HBW 28	HBW 47	HBW 72	HBW 58	HBW 68	HBW 72
						
RAL 1017 SAFRANGELB	RAL 1018 ZINKGELB	RAL 1019 GRAUBEIGE	RAL 1020 OLIVGELB	RAL 1021 RAPSGELB	RAL 1023 VERKEHRSGELB	RAL 1024 OCKERGELB
HBW 50	HBW 64	HBW 31	HBW 31	HBW 55	HBW 53	HBW 33
						
RAL 1027 CURRYGELB	RAL 1028 MELONENGELB	RAL 1032 GINSTERGELB	RAL 1033 DAHLIENGELB	RAL 1034 PASTELLGELB	RAL 1037 SONNENGELB	
HBW 26	HBW 48	HBW 43	HBW 45	HBW 44	HBW 41	



						
RAL 2000 GELBORANGE	RAL 2001 ROTORANGE	RAL 2002 BLUTORANGE	RAL 2003 PASTELLORANGE	RAL 2004 REINORANGE	RAL 2008 HELLROTORANGE	RAL 2009 VERKEHRSORANGE
HBW 29	HBW 17	HBW 17	HBW 35	HBW 25	HBW 30	HBW 24
						
RAL 2010 SIGNALORANGE	RAL 2011 TIEFORANGE	RAL 2012 LACHSORANGE				
HBW 23	HBW 30	HBW 26				

						
RAL 3000 FEUERROT	RAL 3001 SIGNALROT	RAL 3002 KARMINROT	RAL 3003 RUBINROT	RAL 3004 PURPURROT	RAL 3005 WEINROT	RAL 3007 SCHWARZROT
HBW 13	HBW 11	HBW 12	HBW 9	HBW 8	HBW 7	HBW 6
						
RAL 3009 OXIDROT	RAL 3011 BRAUNROT	RAL 3012 BEIGEROT	RAL 3013 TOMATENROT	RAL 3014 ALTROSA	RAL 3015 HELLROSA	RAL 3016 KORALLENROT
HBW 9	HBW 9	HBW 33	HBW 12	HBW 28	HBW 44	HBW 14

• Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.





RAL vzorkovník farieb










													
RAL 3017 ROSÉ	HBW 22	RAL 3018 ERDBEERROT	HBW 19	RAL 3020 VERKERSROT	HBW 14	RAL 3022 LACHSROT	HBW 26	RAL 3027 HIMBEERROT	HBW 13	RAL 3028 REINROT	HBW 17	RAL 3031 ORIENTROT	HBW 14
													
RAL 4001 ROTLILA	HBW 18	RAL 4002 ROTVIOLETT	HBW 12	RAL 4003 ERIKAVIOLETT	HBW 25	RAL 4004 BORDEAUXVIOLETT	HBW 7	RAL 4005 BLAULILA	HBW 20	RAL 4006 VERKEHRSPURPUR	HBW 13	RAL 4007 PURPURVIOLETT	HBW 6
													
RAL 4008 SIGNALVIOLETT	HBW 15	RAL 4009 PASTELLVIOLETT	HBW 29	RAL 4010 TELEMAGENTA	HBW 18								
													
RAL 5000 VIOLETTBLAU	HBW 10	RAL 5001 GRÜNBLAU	HBW 9	RAL 5002 ULTRAMARINBLAU	HBW 8	RAL 5003 SAPHIRBLAU	HBW 7	RAL 5004 SCHWARZBLAU	HBW 5	RAL 5005 SIGNALBLAU	HBW 10	RAL 5007 BRILLANTBLAU	HBW 16
													
RAL 5008 GRAUBLAU	HBW 7	RAL 5009 AZURBLAU	HBW 12	RAL 5010 ENZIANBLAU	HBW 9	RAL 5011 STAHLBLAU	HBW 6	RAL 5012 LICHTBLAU	HBW 24	RAL 5013 KOBALTBLAU	HBW 6	RAL 5014 TAUBENBLAU	HBW 22
													
RAL 5015 HIMMELBLAU	HBW 19	RAL 5017 VERKEHRBLAU	HBW 12	RAL 5018 TÜKISBLAU	HBW 23	RAL 5019 CAPRIBLAU	HBW 12	RAL 5020 OZEANBLAU	HBW 7	RAL 5021 WASSERBLAU	HBW 16	RAL 5022 NACHTBLAU	HBW 6
													
RAL 5023 FERNBLAU	HBW 17	RAL 5024 PASTELLBLAU	HBW 29										
													
RAL 6000 PATINAGRÜN	HBW 18	RAL 6001 SMARAGDGRÜN	HBW 14	RAL 6002 LAUBGRÜN	HBW 11	RAL 6003 OLIVGRÜN	HBW 11	RAL 6004 BLAUGRÜN	HBW 8	RAL 6005 MOOSGRÜN	HBW 7	RAL 6006 GRAUOLIV	HBW 8

• Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

RAL vzorkovník farieb












						
RAL 6007 FLASCHENGRÜN	RAL 6008 BRAUNGRÜN	RAL 6009 TANNENGRÜN	RAL 6010 GRASGRÜN	RAL 6011 RESEDAGRÜN	RAL 6012 SCHWARZGRÜN	RAL 6013 SCHILFGRÜN
HBW 7	HBW 7	HBW 6	HBW 15	HBW 21	HBW 7	HBW 20
						
RAL 6014 GELBOLIV	RAL 6015 SCHWARZOLIV	RAL 6016 TÜRKISGRÜN	RAL 6017 MAIGRÜN	RAL 6018 GELBGRÜN	RAL 6019 WEISSGRÜN	RAL 6020 CHROMOXIDGRÜN
HBW 8	HBW 7	HBW 13	HBW 20	HBW 27	HBW 58	HBW 8
						
RAL 6021 BLASSGRÜN	RAL 6022 BRAUNOLIV	RAL 6024 VERKEHRGRÜN	RAL 6025 FARNGRÜN	RAL 6026 OPALGRÜN	RAL 6027 LICHTGRÜN	RAL 6028 KIEFERNGRÜN
HBW 32	HBW 7	HBW 20	HBW 17	HBW 11	HBW 45	HBW 10
						
RAL 6029 MINZGRÜN	RAL 6032 SIGNALGRÜN	RAL 6033 MINTTÜRKIS	RAL 6034 PASTELLTÜRKIS	RAL 6037 REINGRÜN		
HBW 14	HBW 19	HBW 23	HBW 40	HBW 21		

						
RAL 7000 FEHGRÜN	RAL 7001 SILBERGRAU	RAL 7002 OLIVGRAU	RAL 7003 MOOSGRAU	RAL 7004 SIGNALGRAU	RAL 7005 MAUSGRAU	RAL 7006 BEIGEGRAU
HBW 26	HBW 33	HBW 23	HBW 21	HBW 35	HBW 19	HBW 17
						
RAL 7008 KHAKIGRAU	RAL 7009 GRÜNGRAU	RAL 7010 ZELTGRAU	RAL 7011 EISENGRAU	RAL 7012 BASALTGRAU	RAL 7013 BRAUNGRAU	RAL 7015 SCHIEFERGRAU
HBW 15	HBW 14	HBW 13	HBW 13	HBW 14	HBW 11	HBW 12
						
RAL 7016 ANTHRAZITGRAU	RAL 7021 SCHWARZGRAU	RAL 7022 UMBRAGRAU	RAL 7023 BETONGRAU	RAL 7024 GRAPHITGRAU	RAL 7026 GRANITGRAU	RAL 7030 STEINGRAU
HBW 8	HBW 7	HBW 10	HBW 24	HBW 10	HBW 9	HBW 30
						
RAL 7031 BLAUGRAU	RAL 7032 KIESELGRAU	RAL 7033 ZEMENTGRAU	RAL 7034 GELBGRAU	RAL 7035 LICHTGRAU	RAL 7036 PLATINGRAU	RAL 7037 STAUBGRAU
HBW 17	HBW 45	HBW 25	HBW 28	HBW 57	HBW 32	HBW 23

● Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

RAL vzorkovník farieb

						
RAL 7038 ACHATGRAU	RAL 7039 QUARZGRAU	RAL 7040 FENSTERGRAU	RAL 7042 VERKEHRSGRAU A	RAL 7043 VERKEHRSGRAU B	RAL 7044 SEIDENGRAU	RAL 7045 TELEGRAU 1
HBW 45	HBW 17	HBW 36	HBW 31	HBW 12	HBW 49	HBW 31
						
RAL 7046 TELEGRAU 2	RAL 7047 TELEGRAU 4					
HBW 26	HBW 59					
						
RAL 8000 GRÜNBRAUN	RAL 8001 OCKERBRAUN	RAL 8002 SIGNALBRAUN	RAL 8003 LEHMBRAUN	RAL 8004 KUPFERBRAUN	RAL 8007 REHBRAUN	RAL 8008 OLIVBRAUN
HBW 19	HBW 19	HBW 13	HBW 13	HBW 14	HBW 11	HBW 12
						
RAL 8011 NUSSBRAUN	RAL 8012 ROTBRAUN	RAL 8014 SEPIABRAUN	RAL 8015 KASTANIENBRAUN	RAL 8016 MAHAGONIBRAUN	RAL 8017 SCHOKOLADEN- BRAUN	RAL 8019 GRAUBRAUN
HBW 8	HBW 8	HBW 8	HBW 8	HBW 7	HBW 7	HBW 7
						
RAL 8022 SCHWARZBRAUN	RAL 8023 ORANGEBRAUN	RAL 8024 BEIGEBRAUN	RAL 8025 BLASSBRAUN	RAL 8027 LEDERBRAUN- TARNFARE	RAL 8028 TERRABRAUN	
HBW 5	HBW 18	HBW 13	HBW 14	HBW 7	HBW 7	
						
RAL 9001 CREMEWEISS	RAL 9002 GRAUWEISS	RAL 9003 SIGNALWEISS	RAL 9004 SIGNALSCHWARZ	RAL 9005 TIEFSCHWARZ	RAL 9010 REINWEISS	RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ
HBW 76	HBW 68	HBW 83	HBW 6	HBW 4	HBW 84	HBW 5
						
RAL 9016 VERKEHRSSCHWARZ	RAL 9017 VERKEHRSSCHWARZ	RAL 9018 PAPYRUSWEISS				
HBW 84	HBW 05	HBW 62				

● Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

Abecedný zoznam výrobkov

A

Adhézna emulzia HE 20	140
Airless stierka Durapid AS 30	177
Airless stierka Durapid AS 30	177
Alkalický čistič Colo AR 30	82
Alkalický čistič Colo AR 30	124
Antistatický epoxidový náter ASV 106	115
Aqua farba na betón RC 414	183
Aqua lak objekt PO 70	31
Aqua lak PU 80	31
Aqua lazúra na drevo HL 3500	182
Aqua oš. prostriedok na olej AP 90	36
Aqua Parketový čistič AP 20	35
Aqua Parketový čistič	
športových podláh AP 30	35
Aqua parketový lak Extrem NX 85	29
Aqua parketový lak špeciál PS 90	31
Aqua Primer AP 2000	105
Aqua Sealing AS 1500	105
Aqua Špeciálna základovka AV 20	28
Aqua tmel na drevo AV 10	28
Aqua tmel na drevo AV 5 pružný	28
Aqua Topcoat EP 150 TC	105
Aqua základovka	
pre exotické dreviny AV 50	29
Aqua Základový gél AV 30	28
Aquapox ASG 170	114
Austrofaser PP 12mm	141
Austrofaser PP 12mm	127

B

Balkónový profil - Exkluzív	81
Balkónový profil - Exkluzív	153
Balkónový profil - Profi	79
Balkónový profil - Profi	151
Balkónový profil STONE	119
Betónová impregnácia TE 18	144
Biely základný náter LF 11	174

Č

Čistič fasád	171
Čistič na terasový olej RT 10	36
Čistič parkiet AP 10	35

D

Dilatačný profil	77
Dilatačný profil - nerez	77
Dilatačný profil - úzky	77
Dilatačný profil E	168
Dilatačný profil so sieťkou	165
Dilatačný profil V	168
Disperzné lepidlo na obklad KD 11	60
Disperzné lepidlo na parkety M 522	25

Drenážna malta Trass DMT 40	49
Durapid CA 480	177
Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330	23
Dvojzložkové lepidlo	
EL 330 PU- elektricky vodivé	24
Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566	25

E

Emulzia pre škárovacie malty FE 85	65
Energy Diamond Maximo M 70	158
Epoxi Topcoat EP 100 TC	108
Epoxidová impregnácia IH 16	107
Epoxidová lepiaca malta biela EKY 91	61
Epoxidová parozábrana 2K EP 170	13
Epoxidová stierka ASD 130	115
Epoxidová stierka EP 2	110
Epoxidová stierka EP 3	111
Epoxidová škárovacia malta FMY 90	69
Epoxidová živica EP 220	109
Epoxidová živica Express Coat EC 60	108
Epoxidová živicová báza EP 70 BM	107
Epoxidové riedidlo EP V4	123
Epoxidový konečný náter farebný EP 20	108
Epoxy Clear Coat CC 200	109

F

Farebná epoxidová živica MHF 10	111
Fasádna stierka Durapid FA 35	159
Fixačný prostriedok WL 720	22
Fixovací cement	150

G

Glitre do epoxidovej škárovacej malty	72
---------------------------------------	----

H

Hladítko s Holo-top ozubením nerez	85
Hladítko s polkruhovými zubmi nerez	84
Hĺbkový čistič Colo GR 20	82
Hĺbkový čistič Colo GR 20	124
Hĺbkový základ D 7	12
Hĺbkový základ LF 1	48
Hĺbkový základ LF 14	174
Hlinená stierka Maximo M 75 1	77
Hlinená stierka Maximo M 75 1	77
Hliníkový terasový profil	79
Hliníkový terasový profil	151
HOCO - Zošívacie spony	14
HOCO - Zošívacie spony	123
Hotová stierka Durapid HS 80	178
Hotová stierka Durapid HS 80	178
Hrubá hladená stierka Durapid XL 25	176
Hrubá hladená stierka Durapid XL 25	176

Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express	133
Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS	133
Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS	133
Hrubovrstvá izolačná stierka 2K Standard	133
Hubka a stierka na škárovanie	84
Hubka na umývanie FMY 90	84
Hydro Basic 2K	52
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	51
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	60
Hydroizolačná stierka šedá DS 28	135
Hydroizolačné pásy SK 100	54
Hydroizolačný pás SK 100	134

I

Impregnácia betónovej podlahy NE 24	144
Impregnácia podlahy a stien IG 03	145
Impregnačná pasta Cura IP 30	124
Impregnačný lak IS 75	33
Impregnačný prostriedok Cura IG 20	83
Impregnačný základ HL 250	181
Injektážna emulzia Inject IM 55	149
Injektážna sada Inject IS 48	149
Injektážny lievik Inject SW 30	149
Izolácia podlahovej vpuste	53
Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100	52
Izolačná fólia DF 2K	51
Izolačná páska DB 70	53
Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh	53
Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh	53
Izolačná sada ADS 100	50
Izolačná samolepiaca páska DBS 50	52
Izolačná samolepiaca páska DBS 50	137
Izolačný náter 111 N	132
Izolačný základ AG 3	132
Izolačný základ SP 13	174

J

Jemná hladená stierka Durapid XS 40	176
Jemná stierka Durapid GS 60	177
Jemná vápenná stierka Durapid CA 480	177

K

Kamenná pasta SP 15	120
Kamenná pečať Cura SI 90	83
Kapilárny knôt Inject	149
Kaučukové lepidlo CR 5	22
KH riedidlo TE 300	183
Koberec z prírodného kameňa PU 1K	116
Kontaktné lepidlo KK 346	23
Kontaktné lepidlo KK 990	23
Kremičitý piesok	123
Kremičitý piesok QS 98 fr. 0,3 - 0,8	14
Krycí profil pre dilatačný profil E, V	168

Abecedný zoznam výrobkov

Kyselinový čistič Colo SR 30	82	Murexin Energy min. fasádne izol. dosky	160	Okenný tesniaci profil	166
Kyselinový čistič Colo SR 30	124	Murexin Energy Panel EPS-F	159	Okenný tesniaci profil APU so siečkou	166
L		Murexin Energy Panel EPS-F Plus Grafit	159	Omietnik PVC so siečkou na oblúky	167
Lak 2K PU 95	32	Murexin Energy Panel XPS	159	Omietnik rohový so siečkou - vnútorný	165
Layerov odkvapový profil Profi	167	Murexin Energy Pena	158	Ošetrovací olej Cura IL 20	83
Lazúra na drevo HL 2500	181	Murexin Energy Primer	160	P	
Lepiacia malta do tekutého lôžka FBS 75	60	Murexin Energy Star	158	Pancierová sieťka	160
Lepiacia malta KF 20	57	Murexin Energy Textile	54	Parquetový lúh PL 60	35
Lepiacia malta Profiflex biela KPF 31	58	Murexin Energy Textile	137	Parquetový vosk LP 35	36
Lepiacia malta Profiflex KPF 35	58	Murexin Energy Textile	160	Parozábrana MS-X 3	13
Lepiacia malta Profiflex Maxi MB 25	57	Murexin Energy Top	158	Penetračný náter D 1	12
Lepidlo do mokrého a adh. lôžka D 391	21	N		Penetračný náter PU 5 Express	13
Lepidlo na dizajnové podl. krytiny D 495	22	Nadokenný profil PVC s nepriz. odkvapom	167	Plastická zálievka PU 50	136
Lepidlo na parkety		Nano lak NT 100	29	Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170	109
Maximo M 577 Economic	27	Natílkacia kotva PTH-EX 60/8 Bravoll	170	Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic	109
Lepidlo na parkety PU 560	25	Natílkacia kotva PTH-X 60/8 Bravoll	170	Podlahová platňa UniTop	54
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530	26	Natílkacia kotva H3 EJOTHERM	169	Podlahové tvrdidlo BH 100	143
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539	27	Natílkacia kotva H4 eco EJOTHERM	169	Podlahové tvrdidlo BH 400	143
Lepidlo na podlahové krytiny D 321	21	Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF	134	Podložka k zakl. soklovému profilu	168
Lepidlo na podlahové krytiny D 338	21	Nivelačná hmota CA 15	55	Podparapetný profil LPE	166
Líniová farba SC 16	183	Nivelačná hmota CA 20	17	Polyuretánový náter PU 40	113
Linotex Profi D 494	22	Nivelačná hmota CA 40	17	Posypové čipsy VF	22
Lítiová impregnácia LI 12	144	Nivelačná hmota Express FME 45	142	Primer PU 150	136
L'		Nivelačná hmota Extrém NE 30	55	Prírodný olej NP 90	33
Lahká stierka Maximo LS 85	178	Nivelačná hmota Extrém NE 30	16	Prírodný piesok	116
Lahká stierka Maximo LS 85	178	Nivelačná hmota Industrie FMI 50	17	Profesionálne lepidlo na parkety LE 555	25
M		Nivelačná hmota Industrie FMI 50	142	Profi terasový olej TP 92	34
Matný lak Ultra M 88	31	Nivelačná hmota LEWELL NA 320	56	Profi tesniaca fólia PD 1K	51
Medený pás KB 20	24	Niv. hmota LEWELL PR 110 PROFI	16	Profi tes. fólia rýchla Maximo PSM 1K	50
Medený pás KB 20	115	Niv. hmota LEWELL ST 215 Standard	56	Propagačný regál - Obkladať	86
MFT - oceľové vlákna	141	Niv. hmota LEWELL ST 330 Standard	56	Pružná lepiaca malta biela KWF 61	
Miešacie vedro 30 l	37	Nivelačná hmota Maximo M 61	15	bezprašná	58
Mikrovláknitý valec	37	Niv. hmota na drevené podlahy NH 75	16	Pružná lepiaca malta Maximo M 41	59
Montážny prípravok ZPR SDS	171	Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50	15	Pružná lep. malta rýchla Trass SFK 85	59
Mramorový piesok Colorit MG 24	117	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	55	Pružná lep. malta rýchlotuh. biela SFK 81	59
Mramorový piesok Mediteran M 36	118	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	17	Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2	60
Multikraft RED	124	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	142	Pružná lepiaca malta šedá KGF 65	58
Murefix MF 4	18	Nivelačná hmota ST 12	15	Pružná lep. malta šedá KGF 65 bezpr.	58
Murexin Baukleber Plus	57	Nivelačná hmota ST 25	55	Pružná lepiaca malta Trass KTF 55	59
Murexin Energy Base	158	Nivelačná hmota ST 25	15	Pružné lepidlo na parkety PU 1K 505	25
Murexin Energy Brilliant	161	Nivelačná páska	85	Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511	26
Murexin Energy Brilliant	164	Nivelačné kliešte	85	PU stierka elastická PU 300	113
Murexin Energy Clean	164	Nivelačný segment	85	PU stierka elastická PU 400	113
Murexin Energy Clean	161	O		PVC ukon. lišta obkladov oblúková	76
Murexin Energy Contact	159	Objektová stierka Durapid OS 45	176	PVC ukon. lišta obkladov pravouhlá	76
Murexin Energy Creative	162	Objektová stierka Durapid OS 45	176	PVC ukončenie oblúkovej lišty	76
Murexin Energy Crystal	164	Objektové pružné lepidlo na parkety		R	
Murexin Energy Crystal	161	X-Bond MS-K 509	26	Repol Adhézný mostík HS 1	146
Murexin Energy Design	162	Obvodová dilat. páska samolep. RS 50	19	Repol Betónová kozmetika BK 05	148
Murexin Energy Fine	162	Odkvapový profil PVC pre základací profil	167	Repol Betónová stierka BS 05 G	148
Murexin Energy Furioso	164	Odmerné vedro 10 l	37	Repol Betónová stierka BS 10 W	148
Murexin Energy Furioso	161	Odstraňovač epox. škár. mált ERY 92	72	Repol Epoxidová impregnácia EP 1	107
		Odstraňovač olejových škvrn	124	Repol Epoxidová impregnácia EP 1	146
		Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50	82	Repol Hrubá sanačná malta SM 40	147
		Ochrana betónu a malty proti mrazu FS 10	140	Repol Jemná san. malta s vláknami	49
		Ochrana proti odparovaniu LF 3	145	Repol Jemná sanačná malta s vláknami	147

Poznámky

